

**İçin araç açıklaması: TGS 41.440 8x4 BB CH**

İllüstrasyon sapabilir

Araç standart verileri

Ürün grubu	The new MAN Truck Generation
Varyant tanımı	TGS 41.440 8x4 BB CH
MAN Kodu	HBBHPWQ4
Motor ailesi	D26
!!!!!!\$(vehiclePrintingProperties.batteryCapacity)!!!!!!	0 kWh
Araç tipi	Transmikser araç tipi (TM)
Kabin	NN sürücü kabini: Pratik (dar, orta uzunlukta, normal yükseklikte)
Ana mesafe	3205 mm
Sarkıntı	1250 mm
Direksiyon düzeni	Sol

Dikey yük

	Ulusal onay	Teknik yük	Ek yük dahil teknik yük
Toplam ağırlık	32.000 kg	42.000 kg	42.000 kg
Ön aks	7.100 kg	8.000 kg	8.000 kg
Ön aks 2	7.100 kg	8.000 kg	8.000 kg
Arka aks	9.500 kg	13.000 kg	13.000 kg
Arka aks 2	9.500 kg	13.000 kg	13.000 kg

Yatay yük

	Ulusal onay	Teknik yük	Ek yük dahil teknik yük
Azami yüklü katar ağırlığı	0 kg	0 kg	0 kg



Bu teklifte yer alan basılı görseller bilgi amaçlı olup, aracın gerçek konfigürasyonundan farklılık gösterebilmektedir. "Opsiyonel" lastik seçimi için daha fazla ürün bilgisi satış ekibimizden edinilebilir.

Araç özellikleri

Temel özellikler

☐	Şasi	0P2U9
☐	Araç şasi sınıfı, ağır	0P2UC
☐	Hedef ülke Türkiye (TR)	0P3IR
☐	Ticari tonaj 41 t	0P8LN
☐	Temel araç tasarımı, universal	0PGCU
☐	Yapı türü, orta yüksek	0P2TQ
☐	Transmikser araç tipi (TM)	0P2UT
☐	Soldan dümenlenebilir araç	0P3AS
☐	Sağdan akan trafik	0P3F5
☐	Türkçe araç dokümantasyonu	0P2LW
☐	İngilizce işaretler	0P8NM
☐	Sürücü kabini konumu 640 mm (şasi alt kenarından sürücü kabini tabanı arasındaki mesafe)	0PHBE

Ruhsat

☐	Araç ruhsatı, N3G sınıfı	0P3JS
☐	Azami hız sınırlayıcı, 90 km/h +, elektronik, motor kontrolü	0P2UJ
☐	VO (E.U.) 595/2009, EuroVle (ağır ticari araçların emisyonları) sağlanmıştır	0PJPC
☐	Araç maksimum gürültü seviyesi, UN/ECE-R 51.03 uyarınca 79 dB	0PGTA
☐	Sürücü kabini üstü yükseklik, yüksüz maksimum 4.000 mm	0PHA1
☐	VO(EU) 2018/858 uyarınca araç sınıflandırması	0PKAW

Belgeler

☐	Ruhsatlandırma dokümantasyonu, uluslararası (COC)	0P3AQ
☐	Ruhsat dokümantasyonu, ulusal yok	0P3B0
☐	Özel onay, ağır yük/belediye işletimi	0P3CK

Uygulama alanı / nakliye görevleri

☐	Beton	0P6WK
☐	Belediye ilavesi için yük kapasitesi artışı (%10'a kadar olan lastikler dahil)	0P0UU
☐	103 Transmikser	0P2R4
☐	Araç kullanımı sıcaklık aralığı, ortalama	0P0G7
☐	Genel kullanım için diferansiyel	0P4F0

Seriler, sürümler ve paketler

☐	Special Request boyama	0PJTD
☐	Individual Lion paketi yok	0PJT1

Yatay ve dikey yükler

☐	İzin verilen toplam dikey yük 32000kg, ulusal ruhsat	0P5QM
☐	İzin verilen toplam dikey yük 42000kg, Tech.	0P5U0
☐	İzin verilen toplam dikey yük 42000kg, Tech. Plus	0P8IP

Bilgi metinleri

☐	Bilgi: Azami yüklü katar ağırlığı yükseldiğinde tahrik sisteminin aşınması artar ve kullanım ömrü kısalır	0PFZP
--------------------------	---	-------



- ☐ Kardan milleri daha çok aşınır ve kullanım ömürleri kısalmır, düzenli kontrollerin yapılması gerekir 0PJRU

Şasi

Araç şasisi (aks mesafesi, sarkma, ...)

- | | |
|---|-------|
| ☐ Ana aks mesafesi 3.205 mm | 0P2Z2 |
| ☐ Ön akslar arasındaki aks mesafesi 1.795 mm | 0P3C1 |
| ☐ Arka akslar arasındaki aks mesafesi 1.400 mm | 0P3BX |
| ☐ Ana şasi boy kirişi kalınlığı 9,5 mm | 0P0Y7 |
| ☐ Araç arkası, düz şasi ucu | 0P0XT |

Egzoz sistemi, hava emme

- | | |
|--|-------|
| ☐ Egzoz susturucusu, yan, sağ | 0P1BH |
| ☐ Yere doğru çıkışlı egzoz | 0P1BL |
| ☐ Hava emme, sürücü kabini arkası, yükseltilmiş | 0P0AY |
| ☐ Motor hava emme sistemi için ön ayırıcı | 0P0BA |

Akü kutuları, aküler ve alternatörler

- | | |
|---|-------|
| ☐ 2 akü, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), bakım gerektirmez | 0PGB1 |
| ☐ Alternatör, trifaze akım 28 V, 110 A, 3.080 W, LIN | 0P1BY |
| ☐ Orta akü kutusu, 2 akü | 0P0WU |
| ☐ Akü kutusu, sağ | 0P0WP |
| ☐ Akü ana şalteri, mekanik | 0P0WF |
| ☐ Eriyen sigortalar | 0P1V1 |

Depolar ve yakıt hattı

- | | |
|---|-------|
| ☐ Yakıt deposu depo hacmi 300 l, sol | 0P4DK |
| ☐ Yakıt deposu, sol, çelik | 0P4GK |
| ☐ Depo kesiti, yan, alçak | 0P4HF |
| ☐ AdBlue deposu depo hacmi 35 l, sağ | 0P4CZ |
| ☐ AdBlue kabı, sağ, plastik | 0P4HU |
| ☐ Yakıt deposu kapağı, kilitlenebilir, ortak anahtarlı | 0P4H5 |
| ☐ Ad-Blue kabı için kilit, kapatılabilir | 0P4GE |
| ☐ Akü kutusunda ön yakıt filtresi konumu | 0PIW9 |

Şasi montaj parçaları

- | | |
|---|-------|
| ☐ Alt koruyucu, ön yok | 0P1FM |
| ☐ Çalışma platformu yok | 0P0VH |
| ☐ Alt koruyucu, yan yok | 0P1FG |
| ☐ Stepne, stepne tutucu yok, geçici olarak sabitlenmiş | 0P1GR |
| ☐ Arka travers, 160 x 100 mm delik şeması ile | 0P1SB |
| ☐ Alt koruyucu, arka, yuvarlak | 0P1FD |
| ☐ Destek sacları (örn. transmikser için) | 0P0X9 |

Basınçlı havalı frenler, basınçlı hava üretimi, fren sistemi

- | | |
|--|-------|
| ☐ Hava kompresörü, 1 silindir, 360 ccm, tasarruf sistemli | 0P4Y4 |
| ☐ Hava kurutucu, ısıtmalı | 0P0B2 |
| ☐ Basınçlı hava hazırlama, pnömatik regülasyonlu | 0P0AB |
| ☐ Basınçlı hava tankı, çelik | 0P0XH |



☐	Elektronik Fren Sistemi (EBS)	0P0BL
☐	Antiblokaj sistemi (ABS), Offroad, ilave arazi mantiğı ile	0P0BF
☐	Tam frenleme asistanı	0P0CM
☐	EBS-Full kontrol ünitesi hazırlığı yok	0PHPM
☐	MAN EVBec yüksek performanslı motor freni, kademelendirilebilir	0P0BW
☐	Ön aksta disk frenler	0P1I9
☐	2. ön aksta disk frenler	0P1II
☐	Arka aksta kampanalı frenler	0P1I5
☐	2. arka aksta kampanalı frenler	0P1IF
☐	Park freni kumandası, sürücü koltuğu yanı, klasik park freni	0P3KH
☐	Yükseltilmiş toplam ağırlık için park frenli fren silindiri	0P8QF
☐	Arka akslarda yay kurma tertibatlı park freni (ön ilave aks/arka ilave aks dahil)	0PGBL
☐	Park freni, ön aksta/akslarda, pnömatik, ilave, sınırlı	0P0C1
☐	MAN EasyStart immobilizer	0P1TF
☐	Durak freni frenleme fonksiyonu, manuel	0P1TB
☐	Fren balatası kalınlığı göstergesi, fren balatası aşınma uyarısı ile	0P0BG
☐	Çekici araçta fren balatası aşınma harmonizasyonu	0P0BI

Şasideki ışıklar ve sinyal sesleri (arka lambalar, ...)

☐	Arka lambalar	0P2AQ
☐	Geri vites ikazı, akustik, geri vites takılıyken	0P3CD
☐	Lamba fonksiyon testi	0P2AD
☐	Yan işaret lambaları, LED	0P2BJ

Tahrik sistemi / yürüyen aksam

Motor, motor soğutucu

☐	Dizel motor MAN D2676 LFAZ, 324 kW (440 PS) güç, 2.250 Nm tork, Euro 6e	0PKEJ
☐	Yakıt filtresi, ısıtılmalı, saflık sınıfı 21'e kadar olan yakıtlar için	0PHIF
☐	Yakıt ön filtresi, yağ/su ayırıcısı, su sensörlü, ısıtılmalı (karıştırma valfi)	0P4XP
☐	Motor kuru hava filtresi, güvenlik elemanı ile	0P0B8
☐	Kolay çalışma özellikli motor yağı	0PGBN
☐	Havalandırma, krank gövdesi, açık	0P8PN
☐	Motor ses izolasyonu	0P2E7
☐	Soğutucu fanı ile toz sirkülasyonunu azaltma	0P1YE
☐	Motor soğutucu, normal uzunluk	0P4XX
☐	Soğutucu koruyucu, alt	0P1XE
☐	Ön soğutucu koruyucu, izgara	0P1VP
☐	Yağ ölçme çubuğu ve dijital motor yağ seviyesi göstergesi	0P0B6
☐	Motor soğutma sıvısı seviyesi uyarı mesajı, ön uyarı ile	0P0KA
☐	Antifriz ve korozyon önleyici, -32 °C'ye kadar	0P0AK
☐	İşletim maddesi dolum seviyesi ve emme sistemleri vakum göstergesi	0P3KT
☐	Katalitik konvertör için park halinde rejenerasyon, ancak uyarı mesajından sonra uygulanabilir	0PGCN

Şanzıman, debriyaj

☐	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
☐	Sürüş işletiminde daha yüksek itme oranı için şanzıman	0PGCL



□	MAN TipMatic kumandası, direksiyon rot kolu ile, manuel (DNR seçimi, vites değiştirme stratejisi seçimi)	0P3KI
□	MAN Idle Speed Driving şanzıman fonksiyonu	0P0ER
□	İleri geri kurtarma sürüşü şanzıman fonksiyonu	0P0EV
□	MAN TipMatic Efficiency sürüş programı, maks. 70.000 kg	0P0FA
□	MAN TipMatic Offroad sürüş programı, maks. 70.000 kg	0P0F4
□	MAN TipMatic Manoeuvre sürüş programı, manevra modu	0P0FI
□	Tek diskli debriyaj, 430 mm, takviyeli (LongLife)	0P0DW
□	Ana kardana mili, 25.000 Nm fonksiyon sınırı torku	0PKZI
□	Standart gresli kardana milleri, yağlanamaz	0PKZL

Jantlar, lastikler

□	Gerekli lastik hızı endeksi G	0PFWA
□	Ön aks lastikleri Bridgestone 315/80R22,5 M-STEER 001 dümenlenebilir-S+G TL	0PEYF
□	Ön aks jant tipi, çelik, 1 parça	0P0P0
□	Ön aks jant ölçüsü, 10 delik 9,00x22,5	0P0NI
□	Ön aks bijon kapak halkası	0P0PR
□	2. ön aks lastikleri Bridgestone 315/80R22,5 M-STEER 001 dümenlenebilir-S+G TL	0PFJ9
□	2. ön aks jant tipi, çelik, 1 parça	0P0PF
□	2. ön aks jant ölçüsü, 10 delik 9,00x22,5	0P0OH
□	2. ön aks bijon kapak halkası	0P0Q3
□	Arka aks lastikleri Bridgestone 315/80R22,5 M-DRIVE 001 tahrikli-S+G TL	0PDT9
□	Arka aks jant tipi, çelik, 1 parça	0P0OO
□	Arka aks jant ölçüsü, 10 delik 9,00x22,5	0P0MU
□	2. arka aks lastikleri Bridgestone 315/80R22,5 M-DRIVE 001 tahrikli-S+G TL	0PEB9
□	2. arka aks jant tipi, çelik, 1 parça	0P0PA
□	2. arka aks jant ölçüsü, 10 delik 9,00x22,5	0P0O7
□	Stepne, ön aks lastik konfigürasyonuna göre	0P0MH

Akslar

□	8x4	0P3BI
□	Direksiyon aktarımı, standart	0P1JX
□	Elektrikli ölçüm sensörlü direksiyon yağ haznesi	0P1JV
□	Ön aks, 9.200 kg, tahriksiz, düz, dümenlenebilir, kaldırılamaz	0P5EX
□	Ön aks çamurluğu	0P1AT
□	2. ön aks, 9.200 kg, tahriksiz, düz, dümenlenebilir, kaldırılamaz	0P4ZH
□	2. ön aks çamurluğu, üst parça çıkartılabilir	0P1B8
□	Çamurlukta paçalık, 2. ön aks, aşağı uzatılmış	0P1Y4
□	Arka aks HPD-1382, 13.000 kg, tahrik milli dış planet aksı, düz, dümensiz, kaldırılamaz	0PIY1
□	Arka aks geçiş çamurluğu	0P1AQ
□	2. arka aks HP-1352, 13.000 kg, tahrik millsiz dış planet aksı, düz, dümensiz, kaldırılamaz	0P1VD
□	2. arka aks geçiş çamurluğu	0P1B6
□	Aks aktarma oranı i=3,63	0P0CZ
□	Tahrikli arka aks diferansiyel kilitleri	0P0DI
□	Ön akslarda diferansiyel kilidi yok	0P0DL
□	Acil direksiyon pompası	0P1KO
□	Çift arka aks nominal çekiş kapasitesi 60.000 kg	0PHNO

Aks kumandası ve süspansiyon



☐	Ön aksta yaprak süspansiyon, parabol, 3 yaprak, çelik	0P1JE
☐	2. ön aksta yaprak süspansiyon, parabol, 3 yaprak, çelik	0P1JS
☐	Arka aksta yaprak süspansiyon, haddelenmiş, çelik	0P1IY
☐	2. arka aksta yaprak süspansiyon, haddelenmiş, çelik	0P1JI
☐	Ön aks süspansiyon yük kapasitesi 8.000 kg	0P5C2
☐	2. ön aks süspansiyon yük kapasitesi 8.000 kg	0P5DE
☐	Arka aks süspansiyon yük kapasitesi 13.000 kg	0P5BV
☐	2. arka aks süspansiyon yük kapasitesi 13.000 kg	0P5C7
☐	Ön aks amortisörü	0P1M4
☐	2. ön aks amortisörü	0P1ME
☐	Arka aks amortisörü	0P1LQ
☐	2. arka aks amortisörü	0P1M9
☐	Stabilizatör, ön aks	0P1LD
☐	Stabilizatör, 2. ön aks	0P1LK
☐	Stabilizatör, arka aks	0P1LA
☐	Stabilizatör, 2. arka aks	0P1LH
☐	Süspansiyon çatalı	0P6ZR
☐	Römork havalı süspansiyon kumandası yok	0PHN2

Sürücü kabini

Sürücü kabini ve sürücü kabini dış donanımı

☐	NN sürücü kabini: Pratik (dar, orta uzunlukta, normal yükseklikte)	0P2DL
☐	Sürücü kabini yatağı, Basic	0P1V8
☐	Sürücü kabini yatırma tertibatı, manuel	0P1V6
☐	Tavan kapağı/sürgülü tavan yok	0P1VY
☐	Tampon, çelik, 3 parça	0P1SG
☐	Ön basamak, entegre, durma olanağı	0P1VE
☐	Ön cam, kombine emniyet camı (VSG), renkli	0P1X0
☐	Güneşlik, ön cam önü yok	0P1WJ
☐	Ön cam için silecek sistemi	0P1WG
☐	Cam silecekleri kumandası, manuel	0P1UL
☐	Biniş basamağı, salınlı	0P1V0
☐	Merkezi kilitleme, uzaktan kumandasız	0P1WS
☐	2 araç anahtarı	0P3JT
☐	Kapı uzatması yok	0P1WV
☐	Kapı tanımı, araç ticari tonajına göre	0P2DQ
☐	Kapı camları, renkli	0P1WO
☐	Kapı camı, emniyet camı	0P1WM
☐	Sürücü kabini arka duvarı, cam yok	0P1VD

Sürücü kabini dışındaki ışıklar ve sinyal sesleri (far, klakson, ...)

☐	Işık ve far paketi yok	0PKWU
☐	Ön far, H7	0P1ZN
☐	Ön far için taş çarpma koruması, ızgara, geniş gözlü	0P1ZT
☐	Gündüz farı	0P2BN
☐	Sinyal lambaları, yan, LED	0P1Z7
☐	Far ayarı, manuel	0P2AC



☐	Kısa far devresi, manuel	0P1ZF
☐	2 gabari lambası, ampul	0P2BT
☐	Klakson, çift sesli korna, elektrikli	0P1W1
☐	Aracın arka tarafında 360 derece dönen uyarı lambası yok	0PJRO

Ayna ve ayna yedeği

☐	Ayna paketi yok	0PKWV
☐	Dış dikiz aynası, elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı	0P2CA
☐	Kaldırım aynası, sağ, elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı	0P2CG
☐	Ön ayna, manuel ayarlanabilir	0P2CJ
☐	Ayna gövdesi, boyasız	0P2CP
☐	Araç bileşenleri, 2.400 mm ile 2.600 mm arası üstü yapı genişliği için uygun	0P2CT

Koltuklar

☐	Koltuk kılıfları, kumaş, Standart	0P2PQ
☐	Sürücü koltukları paketi yok	0PKXV
☐	Konforlu sürücü koltuğu, hava süspansiyonlu	0P2P2
☐	Emniyet kemeri yükseklik ayarı, sürücü koltuğu	0P4XQ
☐	Muavin koltukları paketi yok	0PKXU
☐	Muavin koltuğu, süspansiyonsuz, boyuna ayarlanabilir ve sırt dayanağı ayarlanabilir	0P2OQ
☐	Emniyet kemeri göstergesi, 1. koltuk sırası, sesli ve görsel	0P8L1

Sürücü mahalli

☐	Çok fonksiyonlu direksiyon simidi, yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir	0P2GD
☐	Direksiyon simidi, park konumlu	0P2GE
☐	Direksiyon kilidi	0P3JZ
☐	Gösterge paneli, Basic km/h	0P3L3
☐	Takograf, dijital, MAN	0P2KR
☐	Takograf/takometre, kalibrasyonlu	0P2KG
☐	Eşya gözü, açık, 2 USB portu, 5V, sadece şarj, klima kumanda panelinin sağ yanı	0PGT7
☐	Geçmeli küllük, gösterge paneli orta kısmı	0P2FO
☐	Çakmak	0P2IH
☐	4 basit DIN yuvası, tavan alt yüzeyi, ön	0P2FJ
☐	Koltuk yanı eşya gözü yok	0PJRS

Sürücü kabini iklimlendirmesi

☐	Klima sistemi, manuel	0P2NU
☐	Araç içi hava emme için ön ayırıcı (siklon filtresi)	0P2O7

Uzanma bölümü

☐	Yatak bölümü yok	0PKFY
--------------------------	------------------	-------

Sürücü kabini iç donanımı

☐	Sürücü kabini içi için Moon Grey renk ambiyansı	0P2I6
☐	İç mekan tasarımı benzer renk ambiyansı	0PGBT
☐	Konfor sürücü mahalli paketi yok	0PKXT
☐	Ön cam güneşliği, iç, katlanabilir	0P2FE
☐	İç lamba, okuma lambası (sürücü tarafı)	0PKMY
☐	Merkezi iç lamba	0PHA6



☐	Okuma lambası, sürücü tarafı	0P2IQ
☐	Ambiyans aydınlatması	0PKOD
☐	Basamak aydınlatması	0P2IO
☐	Biniş tutamakları, standart	0PHPK
☐	Kapı iç kaplaması, yıkanabilir	0P2IA
☐	Eşya gözü ve depolama alanı paketi yok	0PKXS
☐	2 malzeme dolabı, sürücü kabini arka duvarı, sürücü ve muavin tarafı arkası ve ayrıca sürücü kabini arka duvarında ağı	0PGB8
☐	Eşya gözü, gösterge paneli orta kısmı, açık	0P2HK
☐	Tüm sürücü kabini kapılarının üzerinde iç tutamak	0P2G2

Aksesuarlar ve aletler

☐	Aksesuar ve Alet paketi yok	0PKXA
☐	Araç takımı	0P2TX
☐	İlk yardım seti	0P3F3
☐	İkaz üçgeni	0P3FI
☐	İkaz sinyal lambası, devamlı ışık fonksiyonu ile	0P3FF
☐	Kriko, 25.000 kg	0P3F9

Intelligent Truck

Yardım sistemleri

☐	Elektronik stabilite programı (ESP)	0P1TN
☐	Patinaj önleme sistemi (ASR)	0P1T2
☐	Tempomat (sürüş hızı ayarlama sistemi FGR)	0P1TR
☐	Acil fren destek sistemi yok	0P1U5
☐	Sürüş kabiliyeti algılama sistemi yok	0PHN5
☐	Ön algılama yok	0PHNA
☐	Trafik işareti algılama özelliği yok	0PHNE
☐	Reversing Motion System yok	0PHNV
☐	Mesafe uyarı sistemi yok	0PKA0
☐	MAN SafeStop Asistanı yok	0PLB5

Infotainment (radyo,...)

☐	MAN medya sistemi 7 inç	0P2M2
☐	MAN hoparlör sistemi	0P2MF
☐	Navigasyon haritası yok	0P2N2

Üstyapılar / arabirimler

Dorse arabirimleri (örn. dorse bağlantısı, fren bağlantısı,...)

☐	Sürücü kabini arkası dorse fren bağlantısı yok	0P1O3
☐	Dorse bağlantısı yok	0P1RJ
☐	Dorse bağlantısı sensörü yok	0PHN7

Römork arabirimleri (örn. römork bağlantısı, fren bağlantıları,...)

☐	Arka traverste römork/çekme bağlantısı yok	0P1NQ
☐	Şasi ucunda römork freni bağlantısı, orta yok	0P1O0



☐	Şasi arkasında römork prizi yok	0P1OW
☐	Antiblokaj sistemi (ABS) için römork prizi yok	0P1O9

Fabrika üstyapıları ve üstyapı arabirimleri (örn. damper göstergesi..)

☐	Motor start-stop özelliği için hazırlık, ön kapak altı	0P0K8
☐	Üstyapı ile veri iletişim arabirimi (KSM) ve motor ara devir kontrolü (ZDR), ön bölüm sürücü kabini	0P2NA

PTO'lar

☐	PTO, motora bağlı, volan, flanş (6 delik, 100 mm), f=1,233, 870/950 Nm sürekli/kısa yük	0P4W9
☐	PTO için çift flanş bağlantısı, motora bağlı, elastik, ayrı teslim edilir	0P4O8
☐	Şanzımana bağlı PTO için fan çarkı yok	0P4VR
☐	Transmikser için sektöre özel parametreleme (çalışma devir sayısı kumandası)	0P4X2

Çekme, kurtarma ve bağlama

☐	Bağlantı kancası, orta, tampona / ön çapraz taşıyıcıya entegre, vida dişli saplamalar ile	0P1MK
--------------------------	---	-------

Boyalar

Sürücü kabini üst bölümü boyası

☐	Sürücü kabini son kat boyası	0P6YB
--------------------------	------------------------------	-------

Sürücü kabini alt bölümü boyası

☐	Biniş basamağı strüktür boyası	0P6X9
☐	Çamurluk strüktür boyası, sürücü kabini arkası	0P6YG
☐	Tampon strüktür boyası, çelik	0P6YQ

Şasi boyası

☐	İlave şasi son kat boyası yok	0PJTK
☐	Jant son kat boyası, çelik, beyaz alüminyum rengi	0P6YL

Renk

☐	Sürücü kabini son kat boyası	SAF BEYAZ RAL 9010	N
--------------------------	------------------------------	--------------------	---



Teknik veriler: TGS 41.440 8x4 BB CH / L39EAA03

Araç tipi: Transmikser araç tipi (TM)

Kabin: NN sürücü kabini: Pratik (dar, orta uzunlukta, normal yükseklikte)

Tahrik türü: 8x4

Uzunluklar	mm
TD071 Toplam uzunluk	9625.0
TD063 Ön araç uzantısı	1605.0
TD057 Ön akslar arasındaki aks mesafesi	1795
TD058 Ön ilave aks ile arka aks arasındaki aks mesafesi	0
TD059 Arka akslar arasındaki aks mesafesi	1400
TD060 Arka aks ile arka ilave aks arasındaki aks mesafesi	0
TD064 Arka şasi uzantısı	1250.0
TD072 Birinci ön aks ile üstyapı arasındaki mesafe	465.0
TD067 Ön aks ile dorse pimi arasındaki mesafe, nominal pozisyon	-
TD074 Ön döndürme yarıçapı	-
TD075 Arka döndürme yarıçapı	-
TD068 Bağlantı uzunluğu	-

Genişlikler	mm
TD008 Genişlik dahil dikiz aynası	2981.0
TD001 Kabin üzeri genişlik	2240.0

Çerçeve	mm
TD009 Önde çerçeve genişliği	945.0
TD010 Arka taraftaki çerçeve genişliği	765.0
TD078 Şasi profili	270 x 85 x 9,5

Yükseklikler	mm
TD033 Maksimum dış yükseklik, yüksüz	3261.0
TD082 Toplam taşıma yüksekliği, yüksüz	3261.0
TD034 Maksimum dış yükseklik, yüklü	3198.0
TD035 Teorik arka aks mesafesindeki şasi yüksekliği, yüksüz	1184.0
TD036 Teorik arka aks mesafesindeki şasi yüksekliği, yüklü	1081.0
TD045 Sürüş pozisyonundan kaldırma, ön	0.0
TD046 Sürüş pozisyonundan indirme, ön	0.0
TD047 Sürüş pozisyonundan kaldırma, arka	0.0
TD048 Sürüş pozisyonundan indirme, arka	0.0
TD051 Zemin üzeri dorse bağlantısı yüksekliği, yüksüz	-
TD052 Zemin üzeri dorse bağlantısı yüksekliği, yüklü	-

Daire boyutları	m
TD055 Daire çapı	20.4
TD056 Manevra çapı	22.2

Ağırlıklar/yükler	kg
TD026 Sürücü kabini ile şasi ağırlığı	10855
TD027 Ön şasi ağırlığı	6836
TD028 Arka şasi ağırlığı	4019

TD029 Taşıma yükü	21145
TD018 Yasal olarak izin verilen araç toplam ağırlığı	32000
TD025 Teknik olarak izin verilen araç toplam ağırlığı	42000
TD031 Yasal olarak izin verilen azami yüklü katar ağırlığı	0
TD032 Yasal olarak izin verilen römork yükü	0

Teknik veriler yaklaşık değerler olarak görülmelidir. Değerler kısmen basitleştirilerek gösterilmiştir. Ayrıntılı bilgileri ve açıklamaları genel bakış içindeki ilgili bilgiler içerisinde bulabilirsiniz. Sunulan içerik ve bilgiler büyük bir dikkat ve özenle hazırlanmıştır. Ancak yine de sunulan verilerin ve değerlerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili garanti vermemiz mümkün değildir. Hata ve teknik değişiklik hakkı saklıdır. MAN Truck & Bus AG sadece kasıt, ağır ihmal ve önemli sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu şekilde ihlal edilmesi durumunda sorumluluk kabul eder.



9792cd0-65ce-4b4e-a081-3ab25069957c